

## Vzdálený I/O modul UniStream - 4x AI (0-10VDC, 0-5VDC, 1-5VDC), rozlišení 12-bit

Objednací kód: U-URA-0400P



Podpora protokolu TCP/IP: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro PROFIBUS: <b>Ne</b>
Podpora protokolu CAN: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro INTERBUS: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro ASI: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro EIB/KNX: <b>Ne</b>
Podpora protokolu MODBUS: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro Data-Highway: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro DeviceNet: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro SUCONET: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro LON: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro PROFINET IO: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro PROFINET CBA: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro SERCOS: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro EtherNet/IP: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro DeviceNet Safety: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro PROFIsafe: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro SafetyBUS p: <b>Ne</b>	Podpora protokolu ostatních sběrnicových systémů: <b>Ne</b>
Radiostandard Bluetooth: <b>Ne</b>	Radiostandard WLAN 802.11: <b>Ne</b>
Radio standard GPRS: <b>Ne</b>	Radio standard GSM: <b>Ne</b>
Radio standard UMTS: <b>Ne</b>	IO-Link Master: <b>Ne</b>
Systémové komponenty: <b>Ne</b>	Schopnost redundance: <b>Ne</b>
S displejem: <b>Ne</b>	Typ paměti:
Montáž nosných lišt možná: <b>Ne</b>	Nástěnná / přímá montáž možná: <b>Ne</b>
Čelní vestavba možná: <b>Ne</b>	Montáž rack možná: <b>Ne</b>
Vhodné pro bezpečnostní funkce: <b>Ne</b>	Kategorie podle EN 954-1:
Příslušné provozní médium (Ex ia): <b>Ne</b>	Příslušné provozní médium (Ex ib): <b>Ne</b>

### Popis

Vzdálený I/O modul UniStream - 4x AI (0-10VDC, 0-5VDC, 1-5VDC), rozlišení 12-bit

### Příslušenství