

UniStream™ PLC, s virtuálním displejem, USB Host, Ethernet, 10 Digitálních vstupů, 2 Analogové vstupy 0÷10V/0÷20mA 12 bit, 8 Reléových výstupů, nelze expanzní modul, 1 Remote I/O adaptér

Objednací kód: U-USC-B3-R20



Podpora protokolu TCP/IP: Ne	Podpora protokolu pro PROFIBUS: Ne
Podpora protokolu CAN: Ne	Podpora protokolu pro INTERBUS: Ne
Podpora protokolu pro ASI: Ne	Podpora protokolu pro EIB/KNX: Ne
Podpora protokolu MODBUS: Ne	Podpora protokolu pro Data-Highway: Ne
Podpora protokolu pro DeviceNet: Ne	Podpora protokolu pro SUCONET: Ne
Podpora protokolu pro LON: Ne	Podpora protokolu pro PROFINET IO: Ne
Podpora protokolu pro PROFINET CBA: Ne	Podpora protokolu pro SERCOS: Ne
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus: Ne	Podpora protokolu pro EtherNet/IP: Ne
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work: Ne	Podpora protokolu pro DeviceNet Safety: Ne
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety: Ne	Podpora protokolu pro PROFIsafe: Ne
Podpora protokolu pro SafetyBUS p: Ne	Podpora protokolu ostatních sběrniceových systémů: Ne
Radiostandard Bluetooth: Ne	Radiostandard WLAN 802.11: Ne
Radio standard GPRS: Ne	Radio standard GSM: Ne
Radio standard UMTS: Ne	IO-Link Master: Ne
Systémové komponenty: Ne	Schopnost redundance: Ne
S displejem: Ne	Typ paměti:
Montáž nosných lišt možná: Ne	Nástěnná / přímá montáž možná: Ne
Čelní vestavba možná: Ne	Montáž rack možná: Ne
Vhodné pro bezpečnostní funkce: Ne	Kategorie podle EN 954-1:
Příslušné provozní médium (Ex ia): Ne	Příslušné provozní médium (Ex ib): Ne

Popis

UniStream™ PLC s virtuálním displejem, USB Host, Ethernet, 10DI (2 HSC), 2AI, 8RO

Příslušenství



Komunikační modul pro UniStream™ PLC - 1xCANbus

U-UAC-CB-01CAN



Komunikační modul pro UniStream™ PLC - 1xRS232

U-UAC-CB-01RS2



Komunikační modul pro UniStream™ PLC - 1xRS485

U-UAC-CB-01RS4