

## 7" dotykový TFT LCD panel 800x480 (154,08 x 85,92mm), CANbus, RS485, USB UniStream™

**Objednací kód: U-USP-070-B08**



Podpora protokolu TCP/IP: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro PROFIBUS: <b>Ne</b>
Podpora protokolu CAN: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro INTERBUS: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro ASI: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro EIB/KNX: <b>Ne</b>
Podpora protokolu MODBUS: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro Data-Highway: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro DeviceNet: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro SUCONET: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro LON: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro PROFINET IO: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro PROFINET CBA: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro SERCOS: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro EtherNet/IP: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro DeviceNet Safety: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety: <b>Ne</b>	Podpora protokolu pro PROFIsafe: <b>Ne</b>
Podpora protokolu pro SafetyBUS p: <b>Ne</b>	Podpora protokolu ostatních sběrnicových systémů: <b>Ne</b>
Radiostandard Bluetooth: <b>Ne</b>	Radiostandard WLAN 802.11: <b>Ne</b>
Radio standard GPRS: <b>Ne</b>	Radio standard GSM: <b>Ne</b>
Radio standard UMTS: <b>Ne</b>	IO-Link Master: <b>Ne</b>
Systémové komponenty: <b>Ne</b>	Schopnost redundance: <b>Ne</b>
S displejem: <b>Ne</b>	Typ paměti:
Montáž nosných lišt možná: <b>Ne</b>	Nástěnná / přímá montáž možná: <b>Ne</b>
Čelní vestavba možná: <b>Ne</b>	Montáž rack možná: <b>Ne</b>
Vhodné pro bezpečnostní funkce: <b>Ne</b>	Kategorie podle EN 954-1:
Příslušné provozní médium (Ex ia): <b>Ne</b>	Příslušné provozní médium (Ex ib): <b>Ne</b>

### Popis

7" dotykový TFT LCD panel UniStream™, 800x480 (154,08 x 85,92mm), 2x Ethernet, 2x USB, mikro USB, SD karta

### Příslušenství



**CPU procesor pro panely UniStream™**

**U-USC-P-B10**



**Komunikační modul 1x RS232**

**U-UAC-01RS2**



**Komunikační modul 1x RS232, 1xRS485**

**U-UAC-02RSC**



**Komunikační modul 2x RS232**

**U-UAC-02RS2**



**Rozšiřující modul Wide, 10 digitálních vstupů, 2 analogové vstupy, 2 Teplotní vstupy RTD/TC společně s analogovými, 8 Reléových výstupů, 2 Tranzistorové výstupy, 2 Analogové výstupy**

**U-UIS-WCB1**



**Rozšiřující modul Wide, 10 digitálních vstupů, 2 analogové vstupy, 2 Teplotní vstupy RTD/TC společně s analogovými, 8 transistorových výstupů NPN, 2 Tranzistorové výstupy PNP, 2 Analogové výstupy**

**U-UIS-WCB2**



Rozšiřující modul, 16 Digitálních Reléových výstupů

U-UID-0016R



Rozšiřující modul, 16 Digitálních Transistorových výstupů

U-UID-0016T



Rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů

U-UID-1600



Rozšiřující modul, 4 Analogové vstupy/2 Analogové výstupy

U-UIA-0402N



Rozšiřující modul 4 RTD vstupy pro PT100, NI100, NI120

U-UIS-04PTN



Rozšiřující modul 4 RTD vstupy pro PT1000, NI1000

U-UIS-04PTKN



Rozšiřující modul, 6 Analogových výstupů

U-UIA-0006



Rozšiřující modul, 8 Analogových vstupů

U-UIA-0800N



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Reléových výstupů

U-UID-0808R



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Transistorových výstupů

U-UID-0808T



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Transistorových výstupů, HS

U-UID-0808THS



Rozšiřující modul 8 termočláňkovými vstupy

U-UIS-08TC



Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost s napájením (125 cm) max 16 modulů

U-UAG-XKP125

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost s napájením (300 cm) max 16 modulů



**U-UAG-XKP300**

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost (125 cm) max 8 modulů



**U-UAG-XK125**

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost (300 cm) max 8 modulů



**U-UAG-XK300**

Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (1200 cm) max 16 modulů



**U-UAG-XKPL1200**

Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (1500 cm) max 16 modulů



**U-UAG-XKPL1500**

Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (2000 cm) max 16 modulů



**U-UAG-XKPL2000**

Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (3000 cm) max 16 modulů



**U-UAG-XKPL3000**

Rozšiřující sada pro větší vzdálenost s napájením (600 cm) max 16 modulů



**U-UAG-XKPL600**

Široký rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů/16 Reléových výstupů, v sestavě započítáván jako 1,5 modulu



**U-UID-W1616R**

Široký rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů/16 Tranzistorových výstupů, v sestavě započítáván jako 1,5 modulu



**U-UID-W1616T**

UniStream IO, 8AI,NO ISO HART



**U-UIA-0800NH**