

Série NST...

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-5, EN 61439-4

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE

s přípravou na instalaci jednoho přímého měření

Jmenovité napětí: 230/400V, -50Hz

Jmenovitý proud: max. do 63A

Stupeň krytí: IP44/21

Provozní teplota: -25°C do +60°C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG29

(na požádání max. PG36)

Připojení: max. 16mm²

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: krytím, izolací, proudovým chráničem, samočinným odpojením od zdroje.



Počet zásuvek IP54				Počet jističů zásuvek "MCB"					Hlavní jistič PL7 (10kA)	Počet proud. chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení 5 pólové 3P+N+E
230V domovní	400V průmyslové			C16/1	C16/3	C25/3	C32/3	C50/3				
16A	16A	32A	63A									
2	2	2		2	2	2			1xB40/3	1x40/4/003	40A	NST4.2022-1E
2	1	1		2	1		1		1xB40/3	1x40/4/003	40A	NST4.2011-1E
4	1	1		4	1		1		1xB40/3	1x40/4/003	40A	NST4.4011-1E
4	2	2		2	2	2			1xB40/3	1x40/4/003	40A	NST4.4022-1E
2	1	1	1	2	1	1		1	1xB63/3	1x63/4/003	63A	NST4.201110-1E
2	2	2		2	2	2			1xB63/3	1x63/4/003	63A	NST4.2022-2E
4	2	2		2	2	2			1xB63/3	1x63/4/003	63A	NST4.4022-2E

Další typy na požádání.