

PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W


Údaje o produktu

General information	
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	26 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24
Wiring	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1,5 m
Typ konektoru	Vkládací
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C

Mechanical and housing	
Tělo	/S
Approval and application	
Bezpečnostní standard	EN 61347-2-12
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Product data	
Full EOC	872790085962100
Objednávací název produktu	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
Objednávací kód	85962100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	913700652766
Celý název výrobku	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Pouzdro – EAN/UPC	8727900859621

PrimaVision Compact for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

