

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení


Údaje o produktu

General information	
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	15 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24
Wiring	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2 m
Typ konektoru	Vkládací
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C

Maximální teplota (max.)	75 °C
Mechanical and housing	
Tělo	Independent
Approval and application	
Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CB
Product data	
Full EOC	872790089060000
Objednávací název produktu	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Objednávací kód	89060000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	913700646266
Celý název výrobku	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Pouzdro – EAN/UPC	8727900890600

PrimaVision Mini for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

