



# 3-obvodový, hranatý systém RCS750


## RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

Přípojnice se třemi okruhy

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

### Údaje o produktu

General information		Objednací název produktu	
Barva příslušenství	Černá	Objednací kód	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Mechanical and housing		Objednací kód	79852300
Celková délka	2 000 mm	Číslování SAP – počet v balení	1
Approval and application		Číslování SAP – balení v krabici	1
Kód ochrany proti vniknutí	IP30 [Chráněno proti vniknutí nástrojem]	Číslo materiálu (12NC)	910930013318
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Celý název výrobku	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Pouzdro – EAN/UPC	8711559798523
Product data			
Full EOC	871155979852300		



## 3-obvodový, hranatý systém RCS750

### Rozměrové výkresy

