

# List technických údajů

## Instalační sloup, typ ISSHS140500

Výr. č. 6290030

**OBO**  
BETTERMANN



Hliníkový instalační sloup ISS, 2komorový, se systémovým otvorem 80 mm. Prázdný, osaditelný běžnými přístroji (zásuvka, telefon atd.), max. osm přístrojů. Možnost upevnění přímo na podlahu. Přístrojové krabice je třeba objednat samostatně. Instalační sloup je vhodný k upevnění čelně zajišťovaných přístrojových krabic řady 71GD... Volitelně je možná vestavba přepážky typu GA-TW (6279711) a montáž vrchní spony typu KL80A.





**Alu** hliník

### Kmenová data

Č. výr.	6290030
Typ	ISSHS140500RW
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Podlaha
Rozměr	501x135x145
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	302,00 kg/100 ks

### Technické údaje



Délka	501,00 mm
Šířka	135,00 mm
Výška	145,00 mm
Výška sloupu	500,00 - 500,00 mm
Počet použitelných vrchních dílů	2
Počet pevných přepážek	0
Počet komor	2,00 St.
Provedení	dvojstranný
Způsob upevnění	šroubovat
Podlahová montáž	<input checked="" type="checkbox"/>
Stropní montáž	<input type="checkbox"/>
Průběžný profil	<input checked="" type="checkbox"/>
Výškové vyrovnání	0,00 mm
Kabelový vstup	dole
V závislosti na místě	<input type="checkbox"/>
Šířka vrchního dílu (celé číslo)	76,5
Tvar sloupu	čtvercová
Nastavitelný	<input type="checkbox"/>
Předem propojeno	<input type="checkbox"/>