

List technických údajů

Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, třípól. zdířka,
pájecí přívod
Výr. č. 6105210



Multimediální nosič se zásuvkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, zásuvka XLR třípól. s pájecím přívodem. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

PC Polykarbonát

Další text k výrobku 3

Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

Kmenová data



Č. výr.	6105210
Typ	MTG-X3F L RW1
Označení 1	multimed.nosič XLR 3-pólový
Označení 2	konektor s kontakt.připojením
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	3,00 kg/100 ks

List technických údajů

Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, třípól. zdírka,
pájecí přívod
Výr. č. 6105210



Technické údaje



Šířka	45,00 mm
Výška	45,00 mm
Hloubka	9,00 mm
Rozměr	45 x 45 mm
Provedení povrchu	Matný
Počet jednotek	1,00
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	s popisovým polem
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Odklápěcí víko	<input type="checkbox"/>
Lustr. svorka	<input type="checkbox"/>
S potiskem	<input type="checkbox"/>
S ochranou proti prachu	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP20
Nosný kruh	<input type="checkbox"/>
Transparentní	<input type="checkbox"/>
Použití	XLR
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou