

## LED pásek NW, 60LED 1368lm/m 14,4W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.701.60.2**


Typ produktu: **2835NW-H60L10W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrálně bílá (4200K), 14,4W, 60LED, 1368lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1368**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilnost: **vyšoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**





Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**



EAN: **8595607129275**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**



<b>NW</b> 4000-4500 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>1368</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> 20	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> 50 mm	<b>35000</b> h <sub>L70</sub>	<b>120°</b>	



<b>NW</b> 4000-4500 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>1368</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> 20	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> 50 mm	<b>54000</b> h <sub>L70</sub>	<b>120°</b>	

**CRI**  
≥90

