

EasyLine CL 70mm, 2,6W, 270lm, 4000K, 24V, IP20

Kód produktu: **ML-443.003.02.0**

Typ produktu: **CL70/2,7W270LM4000K24V2M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED svítidlo 2,6W, 4000K, 24V, IP40, 112mA, CRI80, 270lm, 2m bílý kabel - konektor F, 2 přichytky se šroubky, vnější průměr 70mm, vnitřní průměr 66mm.



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ano**

Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**

Vhodné pro stropní montáž: **Ano**

Vhodné pro vestavnou montáž: **Ne**

Vhodné pro přísazenou montáž: **Ano**

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **Ano**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **Ne**

Typ světelného zdroje: **LED**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ne**

S pohybovým čidlem: **Ne**

Se senzorem osvětlení: **Ne**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **Ne**

S větracími otvory: **Ne**

Se světelným zdrojem: **Ano**

Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva krytu: **Hliník**

Materiál difuzoru: **Plast mléčný**

Provedení mřížky: **Bez**

Druh napětí: **DC**

Max. celkový příkon [W]: **2,6**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **270**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Výška / hloubka [mm]: **12**

Vnější průměr [mm]: **70**

Vestavný průměr [mm]: **60**

Jmenovité napětí od / do [V]: **24 - 24**

Jmenovitý proud [mA]: **112 - 112**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Provozní jednotka součástí: **Ne**

Rozložení světla: **Symetrický**

Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**

Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **G**

Úhel vyzařování (°): **120**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Záruka McLED [M]: **36**

EAN: **8594059196507**

