

LED pásek CW, 60LED/m, 622lm/m, 7,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.876.60.2**


Typ produktu: **2835CW-M60L10W20F24RA90-5**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 7,2W, 60LED, 622lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 20m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **622**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **20**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **40**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítilnost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**




Počet LED na segment: **6**


Záruka McLED [M]: **60**




EAN: **8595607110600**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| CW 5800 - 6100 K | SMD 2835 | 60 LED/m | 7,2 W/m | 622 lm/m |  10 mm |
| IP 20 | 24 V DC | 6 LED 100 mm |  54000 h ₇₀ |  120° | |



| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| CW 5800 - 6100 K | SMD 2835 | 60 LED/m | 7,2 W/m | 622 lm/m |  10 mm |
| IP 20 | 24 V DC | 6 LED 100 mm |  54000 h ₇₀ |  120° | |

