

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Color + White Square 200mm 17W + RC

LED COLOR + WHITE | Nástěnné a stropní LED svítidlo s dálkovým ovládáním pro stmívání bílého světla a nastavení barev RGB



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Náladové osvětlení

Výhody výrobku

- Zářivý panel, rovnoměrně osvětlený teplým bílým světlem
- Osvětlení fasety se stálou nebo automaticky se měnící barvou
- Pohodlné a intuitivní dálkové ovládání
- Přepínání, stmívání v pěti krocích a ovládání barvy stiskem tlačítka
- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností

Vlastnosti výrobku

- LED svítidlo 2v1 pro bílé a barevné světlo
- K dostání v kulatém a čtvercovém tvaru



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


| | |
|--|---------------|
| Jmenovitý výkon | 17,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50 Hz |
| Jmenovitý proud | 72,000 mA |
| Náběhový proud | 17.6 A |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | - |
| Účinnost λ | > 0,90 |
| Třída ochrany | II |
| Provozování | Mains voltage |

Fotometrická data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok | 700 lm |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 1020 lm |
| Světelná účinnost | 41 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤ 6 sdc |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG1 |
| Vyzařovací úhel | 110 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Délka | 198,00 mm |
| Šířka | 198,00 mm |
| Výška | 38,00 mm |
| Váha výrobku | 700,00 g |



MATERIÁLY A BARVY

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Barva produktu | Bílá |
| Barva těla svítidla | Bílá |
| Výrobní materiál | Aluminum |
| Výrobní materiál obalu | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Materiál povrchu vyzařující světlo | Plast |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+35 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -30...+70 °C |
| Typ zapojení | Šroubová svorka |
| Druh ochrany | IP20 |
| Stmívatelné | Ano |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Strop / Stěna |
| Prostředí aplikace | Indoor |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Počet spínacích cyklů | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ baterie | Knoflíková baterie Li |
| Velikost baterie | CR2025 |
| Počet baterií | 1 |
| Jmenovité napětí baterie | 3 V |
| Nominální kapacita baterie | 150 mAh |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------|-----------------|
| Standardy | CE / EAC / UKCA |
|-----------|-----------------|

Omezená teplota povrchu

Ne

Výbava / příslušenství

- Dodáváno s dálkovým ovladačem a baterií
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075227576 | Folding box 1 | 48 mm x 207 mm x 209 mm | 767.00 g | 2.08 dm ³ |
| 4058075227583 | Shipping box 8 | 430 mm x 220 mm x 200 mm | 6436.00 g | 18.92 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.