






DC load limit curve



Rozměry v mm

Technické údaje			
Řídicí obvod		Zapojení zátěže	
Jmenovité vstupní napětí U_N	AC/DC 24 ... 230 V	Počet přepínacích kontaktů	2
Rozsah vstupního napětí	± 10 %	Materiál kontaktů (relé)	AgNi
Jmenovitý vstupní proud při U_N	3 mA (230 V); 49,1 mA (24 V)	Mezní trvalý proud	5 A
		Zapínací proud (ohmický) (max.)	(AC) 15 A / 4 s
		Spínací napětí (max.)	AC 250 V
		Spínaný výkon (ohmický) (max.)	AC 1250 VA; DC (viz křivku mezního zatížení)
		Doporučené minimální zatížení	12 V / 10 mA
		Reakční doba (typ.)	8 ms
		Doba odpadu (typ.)	6 ms
		Doba odskoku (typ.)	4 ms
		Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	100 x 10 ³ spín. cykl.
		Mechanická životnost	10 x 10 ⁶ spín. cykl.



Signalizace	
Indikátor stavu	Zelená LED dioda

Bezpečnost a ochrana	
Návrhové napětí	250 V
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost, řídicí/zátěžový obvod (AC, 1 min.)	3 kVrms
Dielektrická pevnost, rozepnutý kontakt (AC, 1 min.)	1 kVrms
Dielektrická pevnost, kanál/kanál (AC, 1 min.)	1.5 kVrms
Třída ochrany	IP20

Geometrické údaje	
Šířka	20,7 mm / 0.815 palců
Výška	77,7 mm / 3.059 palců
Výška od povrchu	59,3 mm / 2.335 palců
Hloubka	52 mm / 2.047 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul pro základní svorku TOPJOB® S

Údaje o materiálu	
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,894 MJ
Hmotnost	51,1 g

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (provoz při U _N)	-40 ... +70 °C
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-40 ... +85 °C
Teplota pro zpracování	-25 ... +50 °C
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 61010-2-201 EN 61373 EN 50121-3-2

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	4 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143651929
Číslo celního tarifu	85364900990



Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7 80-05-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	899f3280-a5cd-48fa-bdd1-2df1c2cffc01
SCIP notification number (Belgium)	9d8990e3-9879-46e9-99da-30162488aefd
SCIP notification number (Bulgaria)	13df58db-4dbf-460b-9c91-ed2236fd3db4
SCIP notification number (Czech Republic)	c5af98d1-dfa5-4f50-a12c-aaf6b8ce0532
SCIP notification number (Denmark)	c2941eb9-a7bd-4ffd-96e6-d7827b9448c9
SCIP notification number (Finland)	cc94fde2-980c-4981-90a3-232fc497540a
SCIP notification number (France)	135635e5-9391-4546-b1cd-00c5a86fd9c4
SCIP notification number (Germany)	59544957-6e77-439b-9854-d5f1d50ccc64
SCIP notification number (Hungary)	0f58ef4d-1ed7-4312-b934-c903e9f358d2
SCIP notification number (Italy)	3e1774ea-f99a-419a-aad2-638644c5fd1e
SCIP notification number (Netherlands)	cf02b399-2d9c-4372-9c45-dfff3ca23afc
SCIP notification number (Poland)	aecf8c52-af9f-4088-91f2-95894aa48ea9
SCIP notification number (Romania)	d5206f9c-51db-4ed2-b8dd-c542f3c44bd6
SCIP notification number (Sweden)	4d90482f-cf0d-4577-ab34-7e7f28c86559

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
 		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC_Certificate_RU_C- DE.AM02.B.00115_19
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 61010-1	E175199

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2042-3849	

Documentation

Bid Text				Instruction Leaflet			
2042-3849	19.02.2019	xml 3.86 KB	↓	Pluggable Relay Module / Pluggable Solid-State Relay Module	V 1.1.0	pdf 1933.06 KB	↓
2042-3849	20.02.2019	docx 16.93 KB	↓				

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2042-3849 ↓	ZUKEN Portal 2042-3849 ↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice

			
Obj. č.: 2002-1692 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	Obj. č.: 2002-1792 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	Obj. č.: 2002-1892 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	Obj. č.: 2002-1992 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová
			
Obj. č.: 2002-1691 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	Obj. č.: 2002-1791 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	Obj. č.: 2002-1891 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá	Obj. č.: 2002-1991 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá

1.1.2 Svorky

1.1.2.1 Základní svorka pro moduly a zástrčky

			
Obj. č.: 2002-1661 2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	Obj. č.: 2002-1961 2vodičová základní svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	Obj. č.: 2002-1761 3vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá	Obj. č.: 2002-1861 4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

1.1.3 Značení

1.1.3.1 Označovač

		
Obj. č.: 793-501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.1.3.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá