



Barva: ■ Šedá

Elektrické údaje

Atesty dle	UL 1059		
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	-	-	-

Geometrické údaje

Šířka	1 mm / 0.039 palců
-------	--------------------

Mechanické údaje

Způsob montáže	Nacvakávací
----------------	-------------

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,143 MJ	
Hmotnost	4,1 g	

Požadavky na prostředí

Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C
-------------------------	-----------------



Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-14-11-33
eCl@ss 9.0		27-14-11-33
ETIM 8.0		EC000886
ETIM 7.0		EC000886
PU (SPU)		100 (25) ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4066966219814
Číslo celního tarifu		85389099990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 2020-5491		↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	↓	2020-5491	19.02.2019
				xml 2.57 KB ↓
			2020-5491	03.01.2018
				doc 23.00 KB ↓

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 2020-5491	↓	ZUKEN Portal 2020-5491 ↓