



Barva: ■ Oranžová

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud	30 A
-----------------	------

Geometrické údaje

Přiřazení můstků	1-2-3-4
------------------	---------

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Oranžová
Požární zatížení	0,025 MJ
Hmotnost	3,9 g

Obchodní údaje

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821458425
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2007-8444 [↓](#)

Documentation

Additional Information

Technical Section pdf
2240.62 KB [↓](#)

Bid Text

2007-8444	28.04.2017	doc 23.00 KB	↓
2007-8444	19.02.2019	xml 2.52 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2007-8444 [↓](#)

CAE data

EPLAN Data Portal 2007-8444	↓
WSCAD Universe 2007-8444	↓
ZUKEN Portal 2007-8444	↓

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Příprava na zkratování obvodů měřících transformátorů proudu.



Do otvoru pro můstek zasuňte izolované zapojovací můstky chráněné proti nebezpečnému dotyku.



Do otvoru pro můstek zasuňte izolované zapojovací můstky chráněné proti nebezpečnému dotyku.