



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Mechanické údaje

Vhodné	Pro konektory (vidlice a zásuvky) s připojením CAGE CLAMP®
--------	--

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,002 MJ
Hmotnost	0 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	500 (100) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332121149
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

 Environmental Product
Compliance 231-668
 [↓](#)

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	-------------------

CAD/CAE-Data

CAD data


 2D/3D Models 231-668
 [↓](#)

CAE data

 ZUKEN Portal 231-668
 [↓](#)

Pokyny k instalaci

Instalace



Zakrytí nepotřebných kontaktních míst v konektorech (vidlicích/zásuvkách) s přípojkami CAGE CLAMP® (např. pro zdvojnásobení rozteče za účelem splnění požadavků na rozestup a délku povrchových cest nebo když je nutné vyšší jmenovité napětí). Zavírací kolíky nejsou na úhlových konektorech (zásuvkách) vhodné pro povrchovou montáž.

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com