



Barva: ■ Tmavě šedá

Ilustrační fotografie

### Geometrické údaje

Šířka	1 mm / 0.039 palců
Výška	9,2 mm / 0.362 palců
Hloubka	12,5 mm / 0.492 palců

### Mechanické údaje

Způsob montáže	Nacvakávací
----------------	-------------

### Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Tmavě šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,004 MJ
Hmotnost	0,1 g

### Obchodní údaje

Product Group	4 (Printed Circuit Connectors)
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	2000 (100) ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4017332126298
Číslo celního tarifu	85389099990

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Ke stažení

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 235-200

## Documentation

### Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 235-200



### CAE data

EPLAN Data Portal  
235-200

ZUKEN Portal 235-200



## PCB Design

Symbol and Footprint  
via SamacSys 235-200Symbol and Footprint  
via Ultra Librarian  
235-200