



Barva: ■ Šedá

### Geometrické údaje

Šířka	1,5 mm / 0.059 palců
Výška	14,3 mm / 0.563 palců
Hloubka	26,45 mm / 1.041 palců

### Mechanické údaje

Způsob montáže	Nacvakávací
----------------	-------------

### Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,014 MJ
Hmotnost	0,3 g

### Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +60 °C
------------------------	----------------

### Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	200 (100) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4017332117081
Číslo celního tarifu	85389099990

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Atesty/certifikáty

## General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

## Approvals for marine applications



Schválení	Standardní	Název certifikátu
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

## Ke stažení

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 231-100

## Documentation

## Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

## CAD/CAE-Data

## CAD data

2D/3D Models 231-100



## CAE data

ZUKEN Portal 231-100

