

Barva: Bílá

Ilustrační fotografie

Technické údaje

Vhodné	Pro vodiče o průřezu 0,25–0,75 mm ²
Způsob značení	Termotransferový tisk
Montáž	Cívka
Předmontáž	20 m/cívka
Popisovací přístroj	Smart Printer (termotransferová tiskárna)

Geometrické údaje

Hloubka	0,185 mm
Průměr kabelu s pláštěm	2,4 mm

Mechanické údaje

Způsob montáže	Nasunutí
Míra smrštění	2:1
Odolnost proti rozmazání	Ve spojení s barvicí páskou 258-5005

Údaje o materiálu

Barva	Bílá
Materiál	Polyolefin
Odolnost proti UV záření	EN 60068-2-5:2010, postup B
Informace o lepidle	Bez lepidla
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	141 g
Požární zatížení	0 MJ

Požadavky na prostředí

Teplota okolního vzduchu (skladování)	+10 ... +25 °C
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-55 ... +125 °C
Relativní vlhkost	45 ... 55 %


Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DK
GTIN	4055143370202
Číslo celního tarifu	39173200910

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení**Environmental Product Compliance****Compliance Search**Environmental Product
Compliance 211-500**Documentation****Operating Instructions**

211-502 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1059.74 KB	
---	-----------------	-------------------	---

1 Kompatibilní produkty**1.1 Volitelné příslušenství****1.1.1 Značení****1.1.1.1 Popisovací přístroje****Obj. č.: 258-5000**

Termotransferová tiskárna; Smart Printer;
Pro popisování celého skříňového rozv.;
300 dpi; S označovacím materiálem