



Barva:   Bílá

### Technické údaje

Způsob značení	Termotransferový tisk
Značení	Bez potisku
Montáž	Cívka
Předmontáž	1 000 ks/cívka
Popisovací přístroj	Smart Printer (termotransferová tiskárna)

### Geometrické údaje

Hloubka	0,12 mm
Popisovací plocha	9 x 18 mm
Průměr kabelu s pláštěm	4 ... 9 mm

### Mechanické údaje

Způsob montáže	Ovinutí
Odolnost proti rozmazání	Ve spojení s barvicí páskou 258-5014

### Údaje o materiálu

Barva	Bílá
Materiál	Polyvinylchlorid
Odolnost proti UV záření	EN 60068-2-5:2010, postup B
Informace o lepidle	Akrylové, permanentní
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	129,6 g
Požární zatížení	0 MJ

### Požadavky na prostředí

Teplota okolního vzduchu (skladování)	+10 ... +22 °C
Teplota okolního vzduchu (provoz)	-30 ... +120 °C
Relativní vlhkost	40 ... 50 %

### Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821656852
Číslo celního tarifu	39191080888

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Ke stažení

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 211-855



### Documentation

#### Operating Instructions

211-856 Information on  
printing material 1  
28.08.2020 pdf  
1316.17 KB



### 1 Kompatibilní produkty

#### 1.1 Volitelné příslušenství

##### 1.1.1 Značení

##### 1.1.1.1 Popisovací přístroje



##### Obj. č.: 258-5000

Termotransferová tiskárna; Smart Printer;  
Pro popisování celého skříňového rozv.;  
300 dpi; S označovacím materiálem

## Pokyny k instalaci


### Značení



Oddělte potištěnou etiketu z archu nebo cívky.



Etiketu obtočte kolem označovaného vodiče nebo kabelu.



Transparentní laminace chrání popis.