



Barva: ■ Stříbrná

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Geometrické údaje

Rozteč	5 mm / 0.197 palců
Přřazení můstků	1-2

Mechanické údaje

Vhodné	Pro řadu 745 (4 mm ²)
--------	-----------------------------------

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Stříbrná
Materiál kontaktů	Slitina mědi
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	0,8 g

Obchodní údaje

Product Group	4 (Printed Circuit Connectors)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	250 (50) ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4044918303279
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance


RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

 Environmental Product
Compliance 745-182
 

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2010.85 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 745-182




CAE data



ZUKEN Portal 745-182



Pokyny k instalaci



Vložení hřebenového můstku.


 Chcete-li zasunout hřebenový můstek,
zatlačte ho šroubovákem až po doraz –
řada 745.

 Můstek odstraníte tak, že ho vypáčíte
šroubovákem – řada 745.