



Barva: ■ Oranžová

## Elektrické údaje

### Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud 30 A

## Geometrické údaje

Přiřazení můstků 1-2-3-4-5-6-7

## Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,05 MJ
Hmotnost	8,6 g

## Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

## Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918754682
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

### Ke stažení

#### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 282-437	↓

#### Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2240.62 KB	↓

Bid Text				
282-437	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓	
282-437	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓	

#### CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 282-437	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 282-437	↓
WSCAD Universe 282-437	↓
ZUKEN Portal 282-437	↓