



Barva: ■ Oranžová

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud 30 A

Geometrické údaje

Přiřazení můstků 1-2-3-4-5-6-7-8

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Oranžová
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,035 MJ
Hmotnost	9 g

Požadavky na prostředí

Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	50 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918754699
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 282-438



Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2240.62 KB



Bid Text

282-438

19.02.2019

xml
2.49 KB



282-438

28.04.2017

doc
23.50 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 282-438



CAE data

EPLAN Data Portal
282-438



WSCAD Universe
282-438



ZUKEN Portal 282-438

