Barva: ■ Bílá

Poznámky

Bezpečnostní informace

Použitelná na straně zapojení (strana 1) zapojovacích matic 1,5 mm² (přední a zadní strana se liší)

Údaje o připojení

Připojení 1

Plný vodič	0,08 ... 0,2 mm ² / 28 ... 24 AWG
Jemně laněný vodič	0,14 mm ² / 14 AWG
Délka odizolování	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Bílá
Požární zatížení	0,02 MJ
Hmotnost	0,6 g

Obchodní údaje

Product Group	12 (Matrix Patch Board)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	200 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918094191
Číslo celního tarifu	39269097900

Environmental Product Compliance


RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

 Environmental Product
 Compliance 726-901
 

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2240.62 KB

Bid Text

726-901

19.02.2019

xml
2.74 KB

726-901

21.02.2019

docx
13.95 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
726-901

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Zasunutí izolačních zářezek do otvorů pro zavedení vodiče na zapojovací matici.

Osazená izolační zářezka.