



Barva: ■ Stříbrná

Ilustrační fotografie

### Elektrické údaje

#### Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud	76 A
-----------------	------

### Geometrické údaje

Rozteč	10 mm / 0.394 palců
Přifazení můstků	1-2-3

### Mechanické údaje

Vhodné	Pro řadu 745 (16 mm <sup>2</sup> ) a řadu 2716
--------	--

### Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Stříbrná
Materiál kontaktů	Slitina mědi
Povrch kontaktů	Cín
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	5,6 g

### Obchodní údaje

Product Group	4 (Printed Circuit Connectors)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	300 (50) ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4044918303491
Číslo celního tarifu	85366990990

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Ke stažení

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 745-583

## Documentation

### Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2010.85 KB



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 745-583




### CAE data


ZUKEN Portal 745-583




## Pokyny k instalaci



Vložení hřebenového můstku.



Chcete-li zasunout hřebenový můstek, zatlačte ho šroubovákem až po doraz – řada 745.



Můstek odstraníte tak, že ho vypáčíte šroubovákem – řada 745.