



Barva: ■ Světle šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí (III/3)	1000 V
Jmenovitý proud	63 A

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Světle šedá
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	40 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	20 (10) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4050821838616
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 811-479

Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2240.62 KB

Bid Text

811-479

19.02.2019

xml
2.52 KB

811-479

14.03.2017

doc
23.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 811-479



CAE data

EPLAN Data Portal
811-479WSCAD Universe
811-479

ZUKEN Portal 811-479



Pokyny k instalaci

Můstkové propojení



Hřebenový můstek zajišťuje rychlé a pohodlné můstkové propojení