

Prázdná skříň

TK PS 1809-8-o

TK PS 1809-8-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 11091001

Rozměry: 180 x 94 x 81 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

Krabice: polystyren, šedá, Víko: polystyren, šedá, hladké boky



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
zavzdušněno:	ne
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní dílu:	šedá
barva horní dílu:	šedá

rozměry

šířka:	180 mm
délka:	94 mm
výška:	81 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
varianta hrdel:	ne

mechanické vlastnosti

pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast
Místo použití:	INNEN

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání](#)

[19000201 - ASS-kl - Sada vnějších závěsů](#)

[19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[19410001 - TK DST - Sada distančních vložek](#)

[19501001 - TK MPI-1809 - Montážní deska](#)

[19600901 - TK TW-n - Oddělovací stěna](#)

[19690901 - TK TW-h - Oddělovací stěna](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN lišta](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN lišta](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN lišta](#)

Cable gland

