

Prázdná skříň

AL 66-3



AL 66-3

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 15000201

Rozměry: 64 x 58 x 34 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Hliník s práškovým lakováním, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

Krabice: Hliník s práškovým lakováním, Víko: Hliník s práškovým lakováním, stříbrně šedá, hladké boky

IP66

IK09



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP66
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva horní díl:	stříbrně šedá
------------------	---------------

rozměry

šířka:	64 mm
délka:	58 mm
výška:	34 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK09
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ne
Typ horního dílu:	Víko
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	75 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C

okolní podmínky

Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast
Místo použití:	AUSSENGESCHUETZT

materiál

materiál spodního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál horního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál těsnění:	polyuretan