

Rozbočovací krabice

## 2K-12-L/gn



### 2K-12-L/gn

#### Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 34451201

Rozměry: 85 x 85 x 37 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnící měkká přívodní membrána, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, (2 Zpětné, 12 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**zelená, bez svorek**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V               |
| max. průřez vodiče:            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| třída ochrany:                 | II                  |
| druh krytí:                    | IP55                |
| UL Type Rating:                | žádné údaje         |

### barva

|                   |        |
|-------------------|--------|
| barva spodní díl: | zelená |
| barva horní díl:  | zelená |

### rozměry

|        |       |
|--------|-------|
| šířka: | 85 mm |
| délka: | 85 mm |
| výška: | 37 mm |

### materiálové vlastnosti

|  |        |
|--|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ne     |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | HB     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |
| průmyslová kvalita:                          | ne     |

### mechanické vlastnosti

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| pro těsnicí rozsah min.: | 2 mm                         |
| pro těsnicí rozsah max.: | 14 mm                        |
| druh upevnění:           | nástěnná/stropní montáž      |
| rázová houževnatost:     | IK07                         |
| plombovatelné:           | ne                           |
| Přípevnění:              | Vnitřní místa pro přípevnění |

## okolní podmínky

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %           |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %           |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C         |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C          |
| Místo instalace:                      | Vnitřní oblast |

## materiál

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen             |
| materiál horního dílu:  | polypropylen             |
| materiál přívodu:       | Termoplastický elastomer |
| materiál těsnění:       | termoplastický elastomer |

## certifikáty

|                  |   |
|------------------|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|------------------|---|

## Příslušenství

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka](#)

## Cable gland

