

Malý rozvaděč

AKe 36-L



AKe 36-L

Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73563601

Rozměry: 300 x 600 x 142 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP55, 3 Řady, 36 Dostupné moduly, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 690V AC, 690V DC, nahoře a dole metrické prolisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením, DMS a / nebo stupňovitými vývodkami, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

bez upínací lišty PE/N

Přiložené příslušenství:

Stupňovitá vývodka: 25x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, uzavírací zátka, krycí a popisovací proužek



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
počet N potenciálů:	1
počet řad:	3
počet dělicích jednotek:	36
počet dělicích jednotek na řadu:	12

barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	600 mm
výška:	142 mm
vnitřní výška:	95 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK07

mechanické vlastnosti

plombovatelné:	ano
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

[79022501 - AK 42 PEN-S - Upínací lišta](#)

[79021701 - AK 14/28 PEN-S - Upínací lišta](#)

Cable gland

