

Malý rozvaděč  
**AKi 05**



## AKi 05

### Malý rozvaděč

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 73640501

Rozměry: 125 x 200 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 1 Řada, 5 Dostupné moduly, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 1000V AC, 1000V DC, nahoře a dole metrické předlisys pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitémi membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20, pro instalace v průmyslovém prostředí a nechráněném venkovním prostředí

**s upínací lištou PE/N vždy se 2 místy upnutí 16 mm<sup>2</sup> a 3 místy upnutí 6 mm<sup>2</sup>**

#### Přiložené příslušenství:

**Dvojitá membránová vývodka: 1x M25, Zasepovací zátky, Krycí a popisovací pásky**



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	5

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	125 mm
délka:	200 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano

### mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

## Příslušenství

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku](#)

## Cable gland

