

Rozbočovací krabice

## WKE 4 - 5/3 x 6<sup>2</sup> 1SB



### WKE 4 - 5/3 x 6<sup>2</sup> 1SB

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86912101

Rozměry: 150 x 150 x 85 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, U<sub>i</sub>=450 V AC, Certifikováno UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), Vyrážecí membrány, M20/M25/M32, (2 Zpětné, 12 bočné), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního termoplastu, svorky z vysokoteplotně odolné speciální keramiky, držák svorek libovolně polohovatelný

**oranžová, Spojovací krabice 5-pólová 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, rozbočovací krabice 3-pólová 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, pojistka v rozbočení 1 x 2A (vnitřní, 1 x WKE BS F2A, 86300101), počet svorkovatelých vodičů na místo upnutí: 4 x 0,5<sup>2</sup> / 2 x 0,75<sup>2</sup> / 3 x 1<sup>2</sup> / 3 x 1,5<sup>2</sup> / 1 x 2,5<sup>2</sup> / 1 x 4<sup>2</sup> / 1 x 6<sup>2</sup>**

**Přiložené příslušenství:**

**Pojistka proti ztrátě víka, montážní šrouby, 1 vývodka s dvojitou membránou M25 IP66 rozsah těsnění 9-17 mm, 2 vývodky s dvojitou membránou M32 IP66 rozsah těsnění 13-21 mm**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	6 mm <sup>2</sup>
min. průřez vodiče:	0,5 mm <sup>2</sup>
max. průřez vodiče:	6 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
jištěná odbočka:	ano
třída zachování funkce:	E30/E60/E90
Počet pólů (rozbočení):	3
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	jiné
Počet pojistek v rozbočení:	1

### barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

### Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	jištěná odbočka
-----------------	-----------------

### rozměry

šířka:	150 mm
délka:	150 mm
výška:	85 mm
vnitřní délka:	137 mm
vnitřní šířka:	137 mm
vnitřní výška:	67 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

### certifikáty

zkušební značka:	UL-EU (EN 62208)
zkušební značka:	UL-EU (EN 61439-1/-2)

## Příslušenství

[26062001 - DMS M20/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26062501 - DMS M25/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26063201 - DMS M32/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Montážní deska](#)

## Cable gland

