

Prázdná skříň

GEOS-L 4050-22-o/sw



GEOS-L 4050-22-o/sw

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74274501

Rozměry: 400 x 500 x 226 mm

Prázdná skříň - průmyslová kvalita, vhodná pro instalaci v zátěžovém prostředí a v nechráněném venkovním prostředí, krabice: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, černý, podobný RAL 9005, víko: polykarbonát

s černým víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|----------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 1000 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1500 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP66/IP67/IP69 |
| zavzdušněno: | ne |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

barva

| | |
|-------------------|-------|
| barva spodní díl: | černá |
| barva horní díl: | černá |

rozměry

| | |
|----------------|--------|
| šířka: | 400 mm |
| délka: | 500 mm |
| výška: | 226 mm |
| vnitřní délka: | 471 mm |
| vnitřní šířka: | 371 mm |
| vnitřní výška: | 204 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|-------------------|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Chování při požáru podle UL 50 / UL 746C: | srovnatelné s 5VA |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
|----------------|-------------------------|

mechanické vlastnosti

| | |
|------------------------------|------|
| rázová houževnatost: | IK09 |
| plombovatelné: | ano |
| varianta hrdel: | ne |
| pro řazení k sobě: | ano |
| s upevňovacími body ve víku: | ano |
| Typ horního dílu: | Víko |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Nechráněná venkovní oblast |
| Místo použití: | AUSSENUNGESCHUETZT |

materiál

| | |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál přívodu: | nerelevantní |
| materiál těsnění: | silikon |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

certifikáty

| | |
|------------------|---|
| zkušební značka: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| zkušební značka: | UL-EU (EN 62208) |
| zkušební značka: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| zkušební značka: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| zkušební značka: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku) |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení) |

Příslušenství

- [72000501 - GEOS MPI-4050 - Montážní deska](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - Montážní deska](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN lišta](#)
- [72003401 - GEOS NS35-327 - DIN lišta](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - DIN lišta](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - DIN lišta](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montážní držák](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN lišta](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN lišta](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - DIN lišta](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Sada montážních držáků](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - DIN lišta](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - DIN lišta](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - Sada montážních držáků](#)
- [72102301 - GEOS-L MHH-22 - Sada montážních držáků](#)
- [72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Nosný stojan](#)
- [72007401 - GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Nosný stojan](#)
- [72105401 - GEOS-L BSA 4050-3 - Ochrana proti dotyku](#)
- [72006501 - GEOS TGS 4050-2 - Nosný stojan](#)
- [72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Nosný stojan](#)
- [72105501 - GEOS-L BSA 4050-2 - Ochrana proti dotyku](#)
- [72101501 - GEOS-L EP-4050 - Montážní deska](#)
- [72103501 - GEOS-L TW 40-22 - Oddělovací stěna](#)
- [72103601 - GEOS-L TW 50-22 - Oddělovací stěna](#)
- [72101801 - GEOS-L EPD-4050 - Montážní deska](#)
- [72104301 - GEOS-L 4050 SV - Sada rychlouzávěru](#)
- [72104101 - GEOS-L 4050 DS - Sada šroubů krytu](#)
- [72104501 - GEOS-L 4050 DS/DK - Sada šroubů krytu](#)
- [72103701 - GEOS-L DVS - Pojistka proti ztrátě víka](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - Vnější úchyty](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - Vnější úchyty](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - Vnější úchyty](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - Vnější úchyty](#)

[72005101 - GEOS MSS-40 - Sada stožárových svorek](#)

[72005201 - GEOS MSS-50 - Sada stožárových svorek](#)

[72004001 - SRS 60-90 - Sada šroubových svorek](#)

[72004101 - SRS 90-150 - Sada šroubových svorek](#)

[72004201 - SRS 150-210 - Sada šroubových svorek](#)

[72013201 - GEOS DP-4050 - Designová deska](#)

[26344001 - BEL Air M40 - Sada ventilačních prvků](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19540001 - LFR M40 - Děrovací fréza](#)

[19550001 - LFR M50 - Děrovací fréza](#)

[19563001 - LFR M63 - Děrovací fréza](#)

[26001601 - DMS M16/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)