



popis výrobku: Určen pro přístrojové krabice pod omítku, které jsou po aplikaci omítky usazeny příliš hluboko a je třeba nastavit jejich okraj. Nastavný rámeček NR 5X5_ZB je vysoký 25 mm a je možné jej dělit po 5 mm. Jeden nastavný rámeček tak zvládne nastavit okraj krabice o 5, 10, 15, 20, nebo 25 mm. Odříznutou část je možné dále použít jako nižší nastavný rámeček.

Vhodný i pro spojené nebo vícenásobné přístrojové krabice s osovou roztečí 71 mm.

Přípevnění rámečku ke krabici se provádí pomocí samořezného šroubku $\varnothing 3$ mm a patřičné délky podle úrovně seřiznutí rámečku. K tomuto účelu jsou vhodné šrouby 2,9X16_ZNCR, 3X20V2CH_ZNCR, nebo 3X35V-2CH_ZNCR z nabídky KOPOS

materiál: PP, bezhalogenový

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

barva: světle šedá RAL 7035

hmotnost: 9 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

NR 5X5_ZB - 4 ks rámečků zabaleno ve fólii, opatřeno štítkem; 184 ks rámečků v kartonu