





číslo položky	A	B	tloušťka plechu (mm)	max. zátěž (kg)	hmotnost (kg/ks)
<b>INOXDS 62_IX</b>	82	44	1,5	150	0,08
<b>INOXDS 100_IX</b>	120	49	1,5	150	0,13
<b>INOXDS 125_IX</b>	154	49	1,5	150	0,15
<b>INOXDS 150_IX</b>	170	60	1,5	150	0,22
<b>INOXDS 200_IX</b>	220	64	1,5	150	0,27
<b>INOXDS 250_IX</b>	270	64	1,5	150	0,33
<b>INOXDS 300_IX</b>	320	74	1,5	130	0,41
<b>INOXDS 400_IX</b>	420	84	1,5	130	0,57
<b>INOXDS 500_IX</b>	520	94	1,5	130	0,75



**popis výrobku:** Držák slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy.

Držák je určený pro montáž na stěnu nebo stropní profil INOXSPS nebo montážní profil INOXMP 41X21.

Upevnění na stěnu se provádí pomocí kotvy  $\varnothing$  8 nebo 10 mm.

K upevnění na stropní profil INOXSPS nebo montážní profil INOXMP 41X21 se použije posuvná matice INOXPM 41 M 10 společně se šroubem INOXS 10X20.

K připevnění kabelového žlabu nebo kabelové lávky k držáku se použijí šrouby NIXSM 6X10. Drátěné žlaby se k držáku připevní upevňovacím šroubem INOXDZSU.

**materiál:** IX - nerezová ocel AISI 304 - V2A (AISI 316, AISI 316L - V4A pouze na zakázku)

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61537:02

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

