



Základní popis

| | |
|----------------------------|--|
| Řada | Mureva |
| Označení výrobku | Mureva Enclosure |
| Typ produktu nebo součásti | Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům |
| Typ rozvaděče | Mini rozvodnice pro modulární přístroje |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |

Doplňky

| | |
|------------------------------------|---|
| Montáž rozvodnice | Povrchová |
| Rozteč 9 mm | 8 |
| Počet 18 mm modulů na řadu | 4 |
| Celkový počet 18 mm modulů | 4 |
| Počet horizontálních řad | 1 |
| Třída elektrické izolace | Dvojitá izolace Třída II |
| Součást výrobku | 1 označovací sadu 2 svorkovnice 4 otvorů |
| Typ čelního krytu | Průhledný |
| Ztrátový výkon (W) | 10 W |
| [In] jmenovitý proud | 63 A |
| Typ lišty | DIN |
| Počet předlisovaných vývodů PG ISO | 3 |
| Počet svorkovnic | 2 zemní / N (šroubové svorky) s 4 vývody |
| Výstupy z distribučního bloku | 4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ² |
| Popis voleb pro uzamknutí | Volitelný zámek |
| Materiál rozvaděče | Samozhášecí polymer |
| Šířka | 123 mm |
| Výška | 200 mm |
| Hloubka | 112 mm |
| Vnitřní hloubka | 56 mm |
| Barva | Dveře: průhledná zelená Rozvaděč: světle šedá (RAL 7035) |

Prostředí




| | |
|---------------------------|--|
| Normy | MIFARE Plus IEC 60695-2-1 IEC 60670 IEC 61439-3 |
| Požární odolnost | 650 °C podle IEC 60695-2-1 |
| Stupeň krytí IP | IP65 podle IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK09 podle MIFARE Classic |
| Vlastnosti prostředí (UV) | Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013 |

| | |
|-------------------|-------------|
| Kategorie přepětí | II |
| Provozní teplota | -25...60 °C |

Jednotky balení

| | |
|---------------------------|------------|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 12,000 cm |
| Šířka balení 1 | 12,000 cm |
| Délka balení 1 | 20,000 cm |
| Hmotnost balení 1 | 515,000 g |
| Typ balení 2 | BB1 |
| Počet jednotek v balení 2 | 9 |
| Výška balení 2 | 22,500 cm |
| Šířka balení 2 | 34,500 cm |
| Délka balení 2 | 41,000 cm |
| Hmotnost balení 2 | 4,950 kg |
| Typ balení 3 | P12 |
| Počet jednotek v balení 3 | 216 |
| Výška balení 3 | 80,000 cm |
| Šířka balení 3 | 80,000 cm |
| Délka balení 3 | 120,000 cm |
| Hmotnost balení 3 | 139,200 kg |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|--|---|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Nařízení REACH |  Deklarace REACH |
| Směrnice EU RoHS | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) |
| Nařízení China RoHS |  Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS |
| Informace výjimce o RoHS |  Ano |
| Informace o životním prostředí |  Environmentální Profil Produktu |
| Životní cyklus | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace |
| Obsah halogenů | Produkt neobsahuje halogeny |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 25 |

Záruční lhůta

| | |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|