



Základní popis

Řada	Mureva
Označení výrobku	Mureva Enclosure
Typ produktu nebo součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ rozvaděče	Rozvodnice pro modulární přístroje
Popis montážní desky	Bez montážního panelu

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	36
Počet 18 mm modulů na řadu	18
Celkový počet 18 mm modulů	18
Počet horizontálních řad	1
Třída elektrické izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	1 označovací sadu 1 kabelový pásek 1 držák svorkovnice 2 svorkovnice 16 otvorů
Typ čelního krytu	Průhledný Oboustranný
Ztrátový výkon (W)	34 W
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO	17
Počet svorkovnic	2 zemní / N (šroubové svorky) s 16 vývody
Výstupy z distribučního bloku	16 x 10 mm ² 16 x 16 mm ²
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozvaděče	Samozhášecí polymer
Šířka	448 mm
Výška	280 mm
Hloubka	160 mm
Vnitřní hloubka	88 mm
Barva	Dveře: průhledná zelená Rozvaděč: světle šedá (RAL 7035)

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Prostředí

Normy	IEC 61439-3 MIFARE Plus IEC 60670 IEC 60695-2-1
Požární odolnost	650 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK09 podle MIFARE Classic
Vlastnosti prostředí (UV)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	17,500 cm
Šířka balení 1	29,000 cm
Délka balení 1	46,500 cm
Hmotnost balení 1	2,679 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	36
Výška balení 2	116,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	108,480 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------