



### Základní popis

Řada	Resi9
Označení výrobku	Resi9 MP
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet modulů 18 mm na řadu	12
Počet vodorovných řád	1
Typ dveří	Plný
Šířka	Nástěnná: 270 mm Venkovní: 294 mm
Výška	Nástěnná: 228 mm Venkovní: 252 mm
Hloubka	Venkovní : 18 mm Nástěnná : 80 mm Celkový : 98 mm

### Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	24
Celkový počet 18 mm modulů	12
[In] jmenovitý proud	63 A
Typ lišty	35 mm asymetrická lišta
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	Předvyříznuté otvory
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 8 vývody 1 nulová (našroubované) s 8 vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 16 mm <sup>2</sup> pro zemní 1 x 16 mm <sup>2</sup> pro nulová 3 x 6 mm <sup>2</sup> pro zemní 3 x 6 mm <sup>2</sup> pro nulová 4 x 10 mm <sup>2</sup> pro zemní 4 x 10 mm <sup>2</sup> pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Dveře: technoplast Čelní: technoplast
Vnitřní hloubka	76 mm
Barva	Dveře: bílá (RAL 9003) Čelní: bílá (RAL 9003)
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.





## Prostředí

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Značky kvality	IMQ
Požární odolnost	Dveře: 650 °C Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK07
Provozní teplota	-25...60 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	9,800 cm
Šířka balení 1	29,400 cm
Délka balení 1	25,200 cm
Hmotnost balení 1	873,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	52,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	7,912 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	128
Výška balení 3	120,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	138,600 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 <a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	 <a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	 <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------