



Základní popis

Řada produktů	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iSO
Typ produktu nebo součásti	Zvonek
Označení přístroje	iSO

Doplňky

[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC při 50/60 Hz
Spotřeba ve VA	5 VA
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	72 mm
Hmotnost přístroje	77 g
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorkypevný 4 mm ² Tunelové svorkohebný 4 mm ² Tunelové svorkohebný s koncovkou 4 mm ²
Délka odizolování vodiče	12 mm for dolní connection
Krouticí moment	1,3 N.m dolní

Prostředí

Úroveň hluku	80 dB
Typ zvuku	Zvonek
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Provozní teplota	-10...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,8 cm
Šířka balení 1	6,6 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Hmotnost balení 1	59 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,5 cm
Šířka balení 2	10 cm
Délka balení 2	22,7 cm

Hmotnost balení 2	767 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	9,712 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------