



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Kabelové vývodky
Montáž zařízení	Zapuštěná
Delivery form	Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
Jmenovitý proud	25 A při 250 V AC
Kód barvy	RAL 9006
Segment trhu	Rezidenční

Doplňky

Barva	Antracitová
Upevnění mechanismu	Šrouby a rozpěrky
Material of visible parts	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Matný
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozperek: 45...56 mm Šrouby
Výška	58 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	73 mm
Depth of visual part	31 mm
Hmotnost přístroje	0,067 kg
Cílový kanál	Profesionální DIY
Barevný odstín	Antracit
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)

Prostředí

Conformity mark	CE
Certifikace výrobků	EAC
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK02

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,500 cm
Šířka balení 1	9,000 cm
Délka balení 1	9,000 cm
Hmotnost balení 1	85,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	15,000 cm

Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	2,268 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	768
Výška balení 3	90,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	84,576 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------