



Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Studio Color
Násobnost	Trojnásobný
Směr instalace	Vodorovná/svislá
Typ rámečku	Trojnásobný
Počet modulů	3 x 2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Světle zelená
Barva boční strany	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček Polykarbonát: mezilehlá deska
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	227 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10 mm
Hmotnost přístroje	0,047 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,0 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	22,7 cm
Hmotnost balení 1	50,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	6,0 cm
Šířka balení 2	11,0 cm
Délka balení 2	25,0 cm
Hmotnost balení 2	311,0 g

Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	85
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	5,723 kg

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
Sustainable packaging	Yes
Informace o životním prostředí	📄 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------