



## Základní popis

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 0.5 při 8 VA Třída 1 při 10 VA
[In] jmenovitý proud	400 A

## Doplňky

Typ měř. transformátoru proudu	Tropikalizovaný pro sběrnici a kabel
Převod měř. transformátoru proudu	400/5
[Ith] jmenovitý tepelný proud	24 kA
Dynamický výdržný proud	2,5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montážní režim	Izolovaný uzamyk. šroub Nacvaknutím Šrouby
Upevnění	Sběrnice Lišta DIN Montážní deska
Šířka	Venkovní: 70 mm Vnitřní: 41 mm
Výška	Venkovní: 95 mm Vnitřní: 41 mm
Hloubka	Frame : 45 mm Celkový : 65 mm
Průměr	32 mm
Hmotnost přístroje	0,404 kg
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Třída elektrické izolace	Třída B
Vnější průměr kabelu	32 mm
Otvor sběrnice	25,5 x 25,5 40,5 x 10,5 32,5 x 20,5
Těsnění	Ne




## Prostředí

Normy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certifikace výrobků	EAC[RETURN]CE
Stupeň krytí IP	IP20
Relativní vlhkost	0...95 %
Provozní teplota	-25...60 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	9,000 cm
Šířka balení 1	7,300 cm
Délka balení 1	12,000 cm
Hmotnost balení 1	400,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	25
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	10,440 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 <a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	 <a href="#">Ano</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------