



Základní popis

Řada	Easy9
Označení výrobku	Easy9 EU
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Počet modulů 18 mm na řadu	12

Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	24
Celkový počet 18 mm modulů	12
Typ lišty	DIN
Typ instalace	Vnitřní
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	1 zemní (našroubované) s 8 vývody 1 nulová (našroubované) s 8 vývody
Výstupy z distribučního bloku	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² pro zemní 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² pro nulová
Kabelová průchodka	Předvyříznuté otvory
Typ dveří	Průhledný
Otevírání dveří	Oboustranné (180 °)
[In] jmenovitý proud	In = 63 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Materiál rozváděče	Rozváděč: samozhášecí plast
Výška	185 mm
Hloubka	95,5 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost přístroje	0,72 kg
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9003) Dveře: kouřová

Prostředí

Normy	IEC 60670-1-24
Stupeň krytí IP	IP40 (zavřené dveře) podle IEC 60529 IP30 (otevřené dveře) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 v souladu s IEC 62262
Stupeň znečištění	2
Požární odolnost	650 °C (30 min) podle IEC 60695-2-10
Třída elektrické izolace	Třída II
Provozní teplota	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	10 cm
Šířka balení 1	19 cm
Délka balení 1	29 cm
Hmotnost balení 1	720 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	53 cm
Šířka balení 2	41 cm
Délka balení 2	31 cm
Hmotnost balení 2	7,96 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	118 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	95,52 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Obsah halogenů	Produkt neobsahuje halogeny
Minimum percentage of recycled plastic content	49

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------