



Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Deco Materials
Násobnost	Čtyřnásobný
Směr instalace	Vodorovná/svislá
Typ rámečku	Čtyřnásobný
Počet modulů	4 x 2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Slate
Podmínky použití	Vnitřní

Doplňky

Materiál	Břidlice: krycí rámeček PC (polykarbonát): držák rámu
Počet kusů na sadu	1
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Šířka	305 mm
Výška	85 mm
Hloubka	10,25 mm
Hmotnost přístroje	0,174 kg
Odolnost proti chemikáliím	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,500 cm
Šířka balení 1	9,500 cm
Délka balení 1	37,000 cm
Hmotnost balení 1	261,000 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	15,000 cm

Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	1,725 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------