



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

Řada MASTERColour CDM-R111 Elite slučuje moderní vzhled 111 mm halogenových žárovek s hliníkovým reflektorem s dlouhou životností, vysokou energetickou účinností a jasně bílým světlem zdrojů MASTERColour CDM.

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/930 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Barevné konstrukce	
Patice krytky	GX8.5		Teplá bílá (WW)
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	50 lm/W
Cyklus zapnutí	1 050	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434
Referenční měření toku	Narrow Cone	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Světelně technické		Index podání barev (CRI)	92
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 stupňů	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	3 550 lm
Světelný tok	3 550 lm	Provozní a elektrické	
Svítilivost (jmen.)	16 000 cd	Spotřeba energie	73,2 W
		Doba zahřívání do 60 % světla	120 s

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

