



3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

3-obvodový, hranatý systém RCS750, Normal, Černá, Chráněno proti přístupu nástrojů

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

Obecné informace		Označení a balení	
Barva příslušenství	Černá	Objednávací název produktu	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
		Celý název výrobku	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
		Full EOC	871155979852300
		Objednávací kód	79852300
		Číslo materiálu (12NC)	910930013318
		Číslování SAP – počet v balení	1
		Celková hmotnost (kus)	1,700 kg
		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559798523
		Číslování SAP – balení v krabici	1
		Pouzdro – EAN/UPC	8711559798523

Mechanické a materiály

Celková délka 2 000 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída I

Test žhavým drátem Teplota 850 °C, doba 5 s

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy

