

Technisches Datenblatt

Seite: 1/2

PUVH Hohlwand-Kleinverteiler

- Für Geräte bis 63 A
- Mit großzügigem Verdrahtungsraum
- Zugentlastungsmöglichkeit oben und unten
- Leitungseinführung oben/unten: Ausbrechbarer Flansch 200x50 mm
- Umgebungstemperatur: Min. -25°C, max. 40°C
- Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig): 95 %
- Max. re. Luftfeuchte bei 40°C: 50 %
- Schutzart: IP30
- Schutzklasse: II schutzisoliert
- Plombierbar
- Anreihbar
- Geeignet für Plattenstärke: 10-45 mm
- Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 850°C
- Bemessungsspannung: 400 V
- Mit Steckklemmtechnik
- Inkl. Tür aus Metall (Stahl pulverbeschichtet)
- Montageart: Holwand
- Nischen-Maß:
 - B = 323 mm, Aufbauhöhe T+R = 9 mm, Putzausgleich = 15 mm
- PVC-, silikon,- schwermetallfrei
- Normen: DIN VDE 0603-1, DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3, DIN 43871
- Farbe: weiß
- Inkl. PHWAS Hohlwandankerset (Art.-Nr. 05104751)



Informationen

ArtNr.	Тур	VE	Reihen	TE	Abmessungen	Ausstattung	Erweiterbar	Nischen-Maß Höhe
05104743	PUVH 14-1N	1	1-reihig	12	400x365x88 mm	1x Steckklemme PEKLN N/PE 3x25 mm², 14x4 mm²	Von 12 auf 14 TE	355 mm
05104744	PUVH 28-2N	1	2-reihig	24	525x365x88 mm	1x Steckklemme PEKLN N/PE 3x25 mm², 14x4 mm²	Von 24 auf 28 TE	480 mm
05104745	PUVH 42-3N	1	3-reihig	36	650x365x88 mm	Je 1x PEKLN N 3x25 mm², 14x4 mm², PEKLN PE 6 x 25 mm², 28 x 4 mm²	Von 36 auf 42 TE	605 mm
05104746	PUVH 56-4N	1	4-reihig	48	775x365x88 mm	Je 1x PEKLN N 3x25 mm², 14x4 mm², PEKLN PE 6 x 25 mm², 28 x 4 mm²	Von 48 auf 56 TE	730 mm



Technisches Datenblatt

Seite: 2/2

PUVH Hohlwand-Kleinverteiler

Zulässige Verlustleistungen nach DIN 43871									
	05104743	05104744	05104745	05104746					
10K	5,5 W	6,5 W	7,0 W	8,5 W					
15K	9,0 W	11,0 W	12,0 W	14,5 W					
20K	12,5 W	15,0 W	17,0 W	20,5 W					
25K	16,5 W	20,0 W	22,0 W	27,0 W					
30K	21,0 W	25,0 W	28,0 W	34,0 W					

