

PRA06124

Pragma rozhraní - pro rozvodnice pro povrch.
montáž - 1x24 mod. - bez dveří



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada | Pragma |
| Typ produktu nebo součásti | Rozváděč |
| Typ rozváděče | Rozhraní |
| Šířka | 200 mm |
| Výška | 300 mm |
| Hloubka | 136 mm |
| Počet 18 mm modulů na řadu | 24 |
| Počet vodorovných řad | 1 |
| Třída el. izolace | Třída II Dvojitá izolace |
| Součást výrobku | Identifikační štítek (1) Plná deska na řadu (1) Přední a zadní připojení (1) |

Doplňk

| | |
|----------------------------|--|
| Montáž rozvodnice | Povrchová |
| Rozteč 9 mm | 48 |
| Celkový počet 18 mm modulů | 7 |
| Počet panelů | 2 pro plná deska |
| [In] jmenovitý proud | 125 A |
| Typ lišty | Bez |
| Kabelová průchodka | Kabel nebo trubka Desky s výřezem Vyjímatelné desky Vedení kabel. kanálem |
| Materiál rozváděče | Zadní díl : technoplast Čelní : technoplast Zadní díl : kov |
| Barva | Rozváděč : bílá (RAL 9016) Čelní : šedá (RAL 7004) |
| Segment trhu | Rezidenční Malé komerční budovy |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| požární odolnost | Zadní díl : 750 °C podle IEC 60695-2-1 Čelní : 750 °C podle IEC 60695-2-1 |
| stupeň krytí IP | IP30 bez dveří podle EN/IEC 60529 IP40 s dveřmi podle EN/IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK08 bez dveří podle EN/IEC 62262 IK09 s dveřmi podle EN/IEC 62262 |
| kategorie přepětí | II |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C |
| standarty | IEC 60670-24 IEC 60670-1 IEC 61439-1 IEC 61439-3 |