



### Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Patrona
Označení přístroje	C1 Master-350
Typ svodiče přepětí	Elektrická distribuční síť

### Doplňěk

Typ třídy svodiče přepětí	Typ 1
Provedení svodiče přepětí	Jiskřiště
Uzemňovací soustava	TN TT
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Jmenovitý vybíjecí proud	25 kA
[Uc] maximální trvalé pracovní napětí	350 V
[Up] ochr. napěťová úroveň	1,5 kV typ 1
[If] následný proud	50 kA
Místní signalizace	Vlajka barva: bílá/červená
Montáž	Násuvná
Montážní držák	Do modulu SPD
Rozeč 9 mm	4
Výška	50 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	57 mm
Barva	Antracitová šedá ( RAL 7016 )
Materiál	PBT (polybutylen tereftalát)
Doba odezvy	< 100 ns

### Životní prostředí

standardy	EN 61643-11 IEC 61643-1
stupeň krytí IP	Čelní : IP20
relativní vlhkost	5...90 %
pracovní nadmořská výška	0...2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0902 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------